

WANDGERÄTE

MCAF 94/124/184/244 MR5I



MCAF 94 MR 5 I



MCAF 124 MR 5 I
MCAF 184 MR 5 I



MCAF 244 MR 5 I



- Wandgeräte für System Multi-Split DC Inverter
- Automatische Umschaltung Heizen/Kühlen zu Gewährleistung der Behaglichkeit in punkto Temperatur
- Spezial Funktionen verhindert das Einblasen von kalter Luft im Wärmepumpen und Defrosting Modus
- Infrarot Fernbedienung
- Temperatursensor in der Fernbedienung
- "I Feel" Funktion garantiert besten Klimakomfort
- Entfeuchtungsfunktion
- Neues tangential Gebläse mit 3 Geschwindigkeiten, gewähren einen leisen und optimalen Luftstrom
- Horizontale Luftleitlamellen autom. Swingfunktion oder fixed
- Vertikale Luftleitlamellen einstellbar
- Nachtschaltfunktion
- Anti-bakterieller, waschbare syntetische Umluftfilter beschichtet
- Kondensatablauf rechts oder links



Inneneinheit	MCAF 94 MR 5 I		MCAF 124 MR 5 I		MCAF 184 MR 5 I		MCAF 244 MR 5 I	
	Kalt	Chaud	Kalt	Warm	Kalt	Warm	Kalt	Warm
Nenn-Kälteleistung (mini - maxi)	2,8 [0,7-3,2]	4 [0,9-5,4]	3,6 [0,8-3,6]	4,8 [0,9-6,3]	5 [1,1-5,8]	7,1 [1,2-7,8]	7 [1,5-8,1]	8,0 [2,0-8,8]
Luftleistung (m³/h)	370 / 510 / 620		400 / 450 / 580		530 / 620 / 680		920 / 1 000 / 1 100	
Entfeuchtung	1,6 - -		2,0 - -		2,3 - -		4,0 - -	
Gebälsestufen	3 - auto		3 - auto		3 - auto		3 - auto	
Stromversorgung	230/1/50		230/1/50		230/1/50		230/1/50	
Stromaufnahme	0,13	0,14	0,13	0,12	0,12	0,12	0,27	0,28
Leistungsaufnahme	0,026	0,028	0,025	0,025	0,025	0,025	0,063	0,065
Luft-Ablenkung	manuell		manuell		manuell		manuell	
	auto		auto		auto		auto	
Ø Kälteanschlüsse Bördel-Anschluß	1/4 - 3/8		1/4 - 3/8		1/4 - 3/8		1/4 - 1/2	
Innen Ø Kondensatableitung	16		16		16		16	
Schall-Leistung [dBA]	42 / 47 / 50		42 / 48 / 55		47 / 53 / 58		47 / 52 / 56	
Schalldruck [dB(A)]	33 / 38 / 41		33 / 39 / 46		38 / 44 / 49		38 / 43 / 47	
Gewicht	8,5		9,5		9,5		18	
Höhe x Breite x Tiefe	275 x 805 x 178		285 x 805 x 219		285 x 805 x 219		330 x 1 140 x 228	